

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-uisp-wave-access-point-5400-mbit-s-bialy-p-332197.html>



## Ubiquiti UISP Wave Access Point 5400 Mbit/s Biały

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                                  | <b>2 258,99 zł</b>                                     |
| Cena netto                                   | <b>1 836,58 zł</b>                                     |
| Numer katalogowy                             | <b>WLONONWCRADWS</b>                                   |
| Kod producenta                               | <b>WAVE-AP</b>   |
| Kod EAN                                      | <b>810010078742</b>                                    |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju   | <b>Tak</b>   |
| Pobór mocy (max)                             | <b>24 W</b>  |
| Pełny duplex                                 | <b>Tak</b>   |
| Protokoły zarządzające                       | <b>SNMP</b>  |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)              | <b>24 dBi</b>  |
| Stopień ochrony IP                           | <b>IPX6</b>  |
| Zarządzanie przez stronę www                 | <b>Tak</b>   |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                | <b>512 MB</b>  |
| Przycisk reset                               | <b>Tak</b>   |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10000 Mbit/s,2500 Mbit/s</b> |
| Pasma częstotliwości                         | <b>57 - 71 GHz</b>                                     |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)            | <b>1</b>   |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych       | <b>5400 Mbit/s</b>                                     |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>5 - 95%</b>   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                 | <b>AES,WPA2-PSK</b>                                    |
| Zakres temperatur (eksploatacja)             | <b>-40 - 60 °C</b>                                     |
| Wysokość produktu                            | <b>205 mm</b>  |
| Szerokość produktu                           | <b>212 mm</b>  |
| Głębokość produktu                           | <b>187 mm</b>  |
| Diody LED                                    | <b>Tak</b>   |
| Waga produktu                                | <b>2,3 kg</b>  |
| Kolor produktu                               | <b>Biały</b>   |
| Obsługa PoE                                  | <b>Tak</b>   |
| Modulacja                                    | <b>16-QAM,256-QAM,BPSK,64-QAM,QPSK,1024-QAM</b>        |
| Taktowanie procesora                         | <b>1400 MHz</b>  |

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ anteny            | <b>Wewnętrzny</b>   |
| Certyfikaty           | <b>FCC, IC</b>  |
| Ostrzeżenia           | <b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b> |
| Certyfikaty zgodności | <b>CE</b>   |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M