

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-uisp-wave-nano-nadajnik-sieciowy-bialy-p-312789.html>



## Ubiquiti UISP Wave Nano Nadajnik sieciowy Biały

|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                                      | <b>1 492,99 zł</b>                              |
| Cena netto                                       | <b>1 213,81 zł</b>                              |
| Numer katalogowy                                 | <b>WLONONWCR9180</b>                            |
| Kod producenta                                   | <b>WAVE-NANO</b>                                |
| Kod EAN  | <b>0810010078988</b>                            |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>CE</b>                                       |
| Maksymalny dystans transferu                     | <b>5000 m</b>                                   |
| Możliwości montowania w stelażu                  | <b>Nie</b>                                      |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)                  | <b>41 dBi</b>                                   |
| Częstotliwość Wi-Fi                              | <b>Jedno pasmo (60 GHz)</b>                     |
| Stopień ochrony IP                               | <b>IPX6</b>                                     |
| Typ mocowania                                    | <b>Pręt</b>                                     |
| Zarządzanie przez stronę www                     | <b>Tak</b>                                      |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                    | <b>512 MB</b>                                   |
| Przycisk reset                                   | <b>Tak</b>                                      |
| Technologia okablowania                          | <b>10/100/1000Base-T(X)</b>                     |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN     | <b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>         |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                | <b>1</b>  |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>5 - 95%</b>                                  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                     | <b>WPA2-PSK,AES</b>                             |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>-40 - 60 °C</b>                              |
| Wysokość produktu                                | <b>256,5 mm</b>                                 |
| Szerokość produktu                               | <b>256,5 mm</b>                                 |
| Głębokość produktu                               | <b>113,5 mm</b>                                 |
| Diody LED  | <b>Tak</b>                                      |
| Waga produktu                                    | <b>932 g</b>                                    |
| Kolor produktu                                   | <b>Biały</b>                                    |
| Obsługa PoE                                      | <b>Tak</b>                                      |
| Wi-Fi  | <b>Tak</b>                                      |
| Modulacja  | <b>QPSK,1024-QAM,16-QAM,256-QAM,64-QAM,8PSK</b> |

---

Ilość sztuk

**1**

---

Zgodność z zasadami  
zrównoważonego rozwoju

**Tak**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M