

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/unifi-protect-ai-theta-security-camera-p-330148.html>

UniFi Protect AI Theta Security Camera

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 1 474,99 zł |
| Cena netto | 1 199,18 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRADX3 |
| Kod producenta | UVC-AI-Theta |
| Kod EAN | 810010079701 |
| Wysokość produktu | 38 mm |
| Szerokość produktu | 140 mm |
| Głębokość produktu | 70 mm |
| Diody LED | Działanie, Link |
| Waga produktu | 330 g |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Ukryty |
| Maksymalna rozdzielczość | 3264 x 2448 px |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna / zewnętrzna |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Materiał obudowy | Aluminium,Poliwęglan (PC),Polichlorek winylu (PVC) |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC),CE |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,5 A |
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| Widok na żywo | Tak |
| PTZ | Tak |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 12,5 W |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS,Android |
| Liczba kamer | 1 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Suma megapikseli | 12 MP |
| Zdalny podgląd | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Kąt pola widzenia (FOV) | 360° |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MJPEG,H.264 |
| Formaty kompresji | M-JPEG,H.264 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet,100 Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet |
| Ilość klatek | 24 fps |
| Przycisk reset | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 5 V |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 36, 57 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 40 °C |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M