Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/uniwersalna-linka-zabezpieczajaca-na-klucz-mini-p-347561.html



Uniwersalna linka zabezpieczająca na klucz mini

Cena brutto	**127,99 zł**
Cena netto	**104,06 zł**
Numer katalogowy	**AMDICZN00000013**
Kod producenta	**D32068**
Kod EAN	**7640239421455**
Gwarancja	**24 mc.**
Zamek	**Szyfrowy mechaniczny**
Długość	**30**
Pozostałe parametry	**Wymiary: 31.9 x 14.5 x 30.8 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Blokada do laptopa Uniwersalna Mini. 3 wymienne głowice pasujące do wszystkich gniazd.

Obecnie producenci urządzeń stosują trzy różne formaty gniazd blokujących. Dzięki tej uniwersalnej kablu zabezpieczającej z wymiennymi głowicami Twój zamek będzie pasował do każdego rodzaju urządzeń wyposażonych w port antykradzieżowy. Notebooki, a także projektory, monitory i drukarki można skutecznie zabezpieczyć za pomocą systemów blokujących Dicota.

Użyj głowicy T-Lock do szczelin 3 x 7 mm, klina do szczelin 3,2 x 4,5 mm i Nano do szczelin 2,5 x 6 mm. Kompatybilny z wąskim gniazdem zabezpieczającym Noble Wedge, gniazdem zabezpieczającym Kensington do pręta T i wąskim gniazdem zabezpieczającym Kensington Nano. Długotrwałe rozwiązanie. Dzięki łatwo wymiennym głowicom będziesz mógł w przyszłości zmienić swoje urządzenia i nadal korzystać z blokady zabezpieczającej. Szybkie, proste i niezawodne. Ciesz się dużą elastycznością w projektowaniu miejsca pracy dzięki obrotowej głowicy o 90° i obrotowemu cylindrowi o 360°. Jest to szybkie, proste i niezawodne. Wielożyłowy stalowy kabel w płaszczu ma długość 30 cm i jest wyjątkowo mocny o średnicy 4,4 mm. Funkcjonalny pasek na rzep umożliwia zwinięcie kabla w celu kompaktowego przechowywania i transportu. Zamek ten jest wersją samodzielną i nie można go zintegrować z większym systemem zamykającym. Noble Wedge, Kensington, T-Bar i Kensington Nano Security Slot są znakami towarowymi osób trzecich niezwiązanymi z DICOTA SCHWEIZ AG.

- 3 wymienne głowice do uniwersalnego zastosowania
- Krótka linka z pętlą, po prostu przewleczona przez istniejącą blokadę bezpieczeństwa, aby przymocować dodatkowe urządzenia do wspólnego punktu kotwiczenia.