

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-850va-line-interactive-4xschuko-led-p-11852.html>



## UPS 850VA Line-Interactive,4xSchuko,LED

Cena brutto	<b>236,99 zł</b>
Cena netto	<b>192,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUGEML1Z0000002</b>
Kod producenta	<b>EG-UPS-002</b>
Kod EAN	<b>8716309076098</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>10</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>8</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>10</b>
Czas ładowania	<b>12</b>
Porty zasilania wy.	<b>4 x typ C/F (Schuko)</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Moc pozorna	<b>850 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzepięciowe (OVP)</b>
Funkcje specjalne	<b>- Konstrukcja listwy zasilającej (table top/floor)- Zapobiega utracie danych- Zmodyfikowana sinusoida wyjściowa- Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)- Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwar</b>
Złącza	<b>1 x USB (Typ B)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Temperatura pracy: 0 ° C ~ 40 ° C- Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)</b>
Waga	<b>5.6</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- UPS- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Kabel USB-</b>

---

	<b>Oprogramowanie na CD</b>
Wymiary	<b>280 x 185 x 95 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>- Moc: 510 W- Wejście: 220 V AC ± 25%, 50/60 Hz ± 10%- Wyjście: 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz ± 1% (220 V AC ± 5% w trybie falownika)- Czas podtrzymania: 10 ... 30 min (zależy od obciążenia)</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

---

## Opis produktu

Zasilacz awaryjny EG-UPS-002