

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-850va-line-interactive-4xschuko-led-p-11852.html>



## UPS 850VA Line-Interactive,4xSchuko,LED

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                              | <b>253,99 zł</b>   |
| Cena netto                               | <b>206,50 zł</b>   |
| Numer katalogowy                         | <b>AUGEML1Z0000002</b>   |
| Kod producenta                           | <b>EG-UPS-002</b>  |
| Kod EAN                                  | <b>8716309076098</b>   |
| Kolor (wylczeniowy)                      | <b>Czarny</b>  |
| Gwarancja                                | <b>24 mc.</b>  |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | <b>10</b>  |
| Napięcie                                 | <b>12</b>  |
| Architektura UPS-a                       | <b>line-interactive</b>  |
| Typ obudowy                              | <b>Tower (UPS)</b>   |
| Pojemność akumulatora                    | <b>8</b>   |
| Liczba akumulatorów                      | <b>1</b>   |
| Liczba faz na wejściu                    | <b>1 (230V)</b>  |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%)      | <b>10</b>  |
| Czas ładowania                           | <b>12</b>  |
| Porty zasilania wy.                      | <b>4 x typ C/F (Schuko)</b>  |
| Porty zasilania we.                      | <b>IEC-C14</b>   |
| Moc pozorna                              | <b>850 VA</b>  |
| Zabezpieczenia / filtry                  | <b>Przeciwprzepięciowe</b>   |
| Funkcje specjalne                        | <b>- Konstrukcja listwy zasilającej (table top/floor)- Zapobiega utracie danych- Zmodyfikowana sinusoida wyjściowa- Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)- Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwar</b> |
| Złącza                                   | <b>1 x USB (Type B)</b>  |
| Wymagania środowiskowe                   | <b>- Temperatura pracy: 0 ° C ~ 40 ° C- Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji)</b>  |
| Waga                                     | <b>5.6</b>   |
| Akcesoria w zestawie                     | <b>- UPS- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Kabel USB-</b>   |

---

|                     | Oprogramowanie na CD   |
|---------------------|--|
| Wymiary             | <b>280 x 185 x 95 mm</b>   |
| Pozostałe parametry | <b>- Moc: 510 W- Wejście: 220 V AC ± 25%, 50/60 Hz ± 10%- Wyjście: 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz ± 1% (220 V AC ± 5% w trybie falownika)- Czas podtrzymania: 10 ... 30 min (zależy od obciążenia)</b> |

---

## Opis produktu

Zasilacz awaryjny EG-UPS-002