Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-apc-br650mi-p-208457.html



UPS APC BR650MI

Cena brutto	**998,99 zł**
Cena netto	**812,19 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0054**
Kod producenta	**BR650MI**
Kod EAN	**731304346937**
Waga produktu	**6,4 kg**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Przewody	**Kabel USB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Głębokość opakowania	**143 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Układ	**Tower**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**294 V**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Moc rzeczywista	**390 W**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Długość kabla	**1,83 m**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**12 h**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Certyfikaty	**A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI**
Tryb ECO	**Tak**
Rozmiar układu	**Tower**
Poziom hałasu	**45 dB**
Czas odpowiedzi (typowy)	**12 ms**
Typ ekranu	**LCD**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium**
Wysokość produktu	**190 mm**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Szerokość produktu	**91 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Głębokość produktu	**310 mm**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Diody LED	**Tak**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Wysokość opakowania	**255 mm**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Waga wraz z opakowaniem	**7,4 kg**

Zimny start	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M