Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-apc-bvx900li-gr-p-252174.html



UPS APC BVX900LI-GR

Cena brutto	**562,99 zł**
Cena netto	**457,72 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0146**
Kod producenta	**BVX900LI-GR**
Kod EAN	**731304404590**
Głębokość produktu	**355 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**250 mm**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Waga produktu	**6 kg**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,53**
Szerokość opakowania	**197 mm**
Żywotność baterii (max)	**2 lat(a)**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.5 Hz**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Układ	**Kompaktowy**
Zimny start	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Wartość znamionowa udaru energii	**273 J**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Czas ładowania	**8 h**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Wtyczka	**Typu F**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Certyfikaty	**CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**

Poziom hałasu	**40 dB**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Moc rzeczywista	**480 W**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,9 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**160 mm**
Szerokość produktu	**120 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M