

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-apc-bvx900li-gr-p-252174.html>

UPS APC BVX900LI-GR



Cena brutto	515,99 zł
Cena netto	419,50 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0146
Kod producenta	BVX900LI-GR
Kod EAN	731304404590
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	120 mm
Głębokość produktu	355 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	250 mm
Waga produktu	6 kg
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Szerokość opakowania	197 mm
Współczynnik mocy wejściowej	0,53
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Kolor produktu	Czarny
Żywotność baterii (max)	2 lat(a)
Układ	Kompaktowy
Regulacja częstotliwości wyjściowej	0.5 Hz
Napięcie baterii	12 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Stopień ochrony IP	IP20
Czas ładowania	8 h
Zimny start	Tak
Wtyczka	Typu F
Wartość znamionowa udaru energii	273 J
Certyfikaty	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Typy wyjść AC	Typu F
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Poziom hałasu	40 dB
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Pojemność baterii	9 Ah
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Słyszalny alarm	Tak
Moc rzeczywista	480 W
Przebieg falowy	Sinus
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,9 kVA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000

Opis produktu

- Gwarancja: G024M