

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-apc-bvx900li-gr-p-252174.html>

UPS APC BVX900LI-GR



Cena brutto	515,99 zł
Cena netto	419,50 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0146
Kod producenta	BVX900LI-GR
Kod EAN	731304404590
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Żywotność baterii (max)	2 lat(a)
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Typy wyjść AC	Typu F
Zimny start	Tak
Układ	Kompaktowy
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Przewody	Kabel mocy wyjściowy
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,9 kVA
Waga produktu	6 kg
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Diody LED	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Szerokość produktu	120 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Poziom hałasu	40 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Wtyczka	Typu F
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Regulacja częstotliwości wyjściowej	0.5 Hz

Współczynnik mocy wejściowej	0,53
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Wartość znamionowa udaru energii	273 J
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Szerokość opakowania	197 mm
Moc rzeczywista	480 W
Wysokość opakowania	250 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Głębokość produktu	355 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Wysokość produktu	160 mm
Przebieg falowy	Sinus
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C
Pojemność baterii	9 Ah
Podręcznik użytkownika	Tak
Certyfikaty	CB, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Czas ładowania	8 h
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Napięcie baterii	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M