Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-apc-smt3000rmi2unc-p-249404.html

UPS APC SMT3000RMI2UNC



Cena brutto	**14 473,99 zł**
Cena netto	**11 767,47 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0134**
Kod producenta	**SMT3000RMI2UNC**
Kod EAN	**731304327707**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Wysokość produktu	**86 mm**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Szerokość produktu	**480 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Głębokość produktu	**683 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Diody LED	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Wysokość opakowania	**254 mm**
Waga produktu	**44,2 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Układ	**Rack**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**O**
Długość kabla	**2 m**

Auto-restart	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Czas ładowania	**3 h**
Wtyczka	**C20 panel**
Certyfikaty	**CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Poziom hałasu	**55 dB**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Pojemność baterii	**547 Ah**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Typ ekranu	**LCD**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,Green Premium**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Zimny start	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Napięcie operacyjne	**230 V**
Wartość znamionowa udaru energii	**320 J**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Typy wyjść AC	**C20 panel,C19 panel,C13 panel**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Pojemność stelaża	**2U**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M