
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-apc-smtl1500rmi3uc-p-249406.html

UPS APC SMTL1500RMI3UC



Cena brutto	**10 238,99 zł**
Cena netto	**8 324,38 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0136**
Kod producenta	**SMTL1500RMI3UC**
Kod EAN	**731304402619**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Moc rzeczywista	**1350 W**
Wartość znamionowa udaru energii	**680 J**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Przebieg falowy	**Sinus**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 7500 m**
Technologia baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 35 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**131 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**302 mm**
Wysokość opakowania	**279 mm**
Waga produktu	**19,5 kg**

Szerokość opakowania	**584 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rack**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Czas ładowania	**3 h**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Pojemność stelaża	**3U**
Certyfikaty	**CE, CSA, EAC, GS Mark, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973 REACH**
Poziom THD prądu wyjściowego	**5%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
SmartSlot	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Interfejs SCSI	**RJ-45**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**151 V**
Żywotność baterii (max)	**10 lat(a)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**302 V**
Typ portu USB	**USB Typu-A**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M