Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-digitus-dn-170065-line-interactive-0-8kva-480w-4x-gniazdo-sieciowe-p-334066.html



# UPS Digitus DN-170065 line-interactive 0,8kVA 480W 4x gniazdo sieciowe

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **320,99 zł** |
| Cena netto | **260,97 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRATIA** |
| Kod producenta | **7482009** |
| Kod EAN | **4016032442462** |
| Moc rzeczywista | **480 W** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **0,8 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **4 x gniazdo sieciowe** |
| Frekwencja wyjściowa | **50 Hz** |
| Auto-restart | **Tak** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **6 ms** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **2** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **162 mm** |
| Szerokość produktu | **150 mm** |
| Głębokość produktu | **338 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Waga produktu | **7,8 kg** |
| Przewody | **Kabel USB, Telefon (RJ-11)** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Port USB | **Tak** |
| Układ | **Mini Tower** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Częstotliwość wejściowa | **50 Hz** |
| Czas ładowania | **8 h** |

| | |
|---|---|
| Zimny start | **Tak** |
| Poziom hałasu | **40 dB** |
| Typy wyjść AC | **Typu F** |
| Pojemność baterii | **7 Ah** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **2** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia** |
| Regulacja napięcia wyjściowego | **10%** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Typ portu USB | **USB Typu B** |
| Przebieg falowy | **Pseudo sine** |
| Port RS-232 | **1** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **230 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **162 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **290 V** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M