

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-easyline-650-avr-usb-p-11789.html>



## UPS EASYLINE 650 AVR USB

Cena brutto	<b>336,99 zł</b>
Cena netto	<b>273,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUEVEL1T650</b>
Kod producenta	<b>T/EASYTO-000K65/00</b>
Kod EAN	<b>5907683603564</b>
Wymiary	<b>143 x 100 x 290 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>- Moc wyjściowa (czynna): 360W- Napięcie wejściowe: 230V AC 45/55Hz- Napięcie wyjściowe: 230V AC 50 Hz- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): +- 10%- Czas powrotu na pracę sieciową: 0 ms- Zabezpieczenie instalacji</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Moc czynna (W)	<b>360</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>6</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Desktop (PC/Switche)</b>
Pojemność akumulatora	<b>7</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>2</b>
Czas ładowania	<b>6</b>
Porty zasilania wy.	<b>2 x typ C/E</b>
Porty zasilania we.	<b>Wtyczka sieciowa</b>
Oprogramowanie	<b>PowerSoft Professional</b>
Informacje o gwarancji	<b>- Serwis door-to-door- 2-letnia gwarancja na elektronikę UPS- Roczna gwarancja na akumulatory</b>
Moc pozorna	<b>650 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Linii danych (tel., fax, LAN)</b>
Funkcje specjalne	<b>- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR- Wbudowany panel LCD-</b>

	<b>Mikroprocesorowa kontrola parametrów- Gniazda wyjściowe typu French z awaryjnym podtrzymanie zasilania- Automatyczny restart po powrocie zasilania- Ładło</b>
Złącza	<b>1 x USB (Type B)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Temperatura pracy/przechowywania: od 0 do 40 stopni C- Wilgotność względna w czasie pracy/przechowywania: 0 - 90% (bez kondensacji)- Wysokość: do 2000 m (n.p.m.)</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>
Waga	<b>4.4</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- Kabel USB- Instrukcja obsługi- Gwarancja</b>

## Opis produktu

### EASYLINE 650 AVR

Zasilacze UPS serii EASYLINE AVR USB stanowią ekonomiczną ochronę sprzętu komputerowego w biurze i domu.

Zabezpieczają

podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie.

Głównym

przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systemów fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej DTP oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR. Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia ciągły monitoring napięcia wejściowego / wyjściowego, poziomu naładowania baterii oraz obciążenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączonej sieci zasilającej.

#### Cechy główne:

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR
- Wbudowany panel LCD
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów
- Gniazda wyjściowe typu French z awaryjnym podtrzymanie zasilania
- Automatyczny restart po powrocie zasilania
- Ładowania nowych akumulatorów i utrzymywanie stanu naładowania baterii przy wyłączonym zasilaniu
- Zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci
- Złącze komunikacyjne USB
- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft Professional
- Filtr telekomunikacyjny