

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-easyline-650-avr-usb-p-11789.html>



UPS EASYLINE 650 AVR USB

Cena brutto	355,99 zł
Cena netto	289,42 zł
Numer katalogowy	AUEVEL1T650
Kod producenta	T/EASYTO-000K65/00
Kod EAN	5907683603564
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	360
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	6
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2
Czas ładowania	6
Porty zasilania wy.	2 x typ C/E
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Informacje o gwarancji	- Serwis door-to-door- 2-letnia gwarancja na elektronikę UPS- Roczna gwarancja na akumulatory
Moc pozorna	650 VA
Zabezpieczenia / filtry	Linii danych (tel., fax, LAN)
Funkcje specjalne	- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR- Wbudowany panel LCD- Mikroprocesorowa kontrola parametrów- Gniazda wyjściowe typu French z awaryjnym podtrzymanie zasilania- Automatyczny restart po powrocie zasilania- Łado
Złącza	1 x USB (Typ B)
Wymagania środowiskowe	- Temperatura

	pracy/przechowywania: od 0 do 40 stopni C- Wilgotność względna w czasie pracy/przechowywania: 0 - 90% (bez kondensacji)- Wysokość: do 2000 m (n.p.m.)
Klasa szczelności	IP20
Waga	4.4
Akcesoria w zestawie	- Kabel USB- Instrukcja obsługi- Gwarancja
Wymiary	143 x 100 x 290 mm
Pozostałe parametry	- Moc wyjściowa (czynna): 360W- Napięcie wejściowe: 230V AC 45/55Hz- Napięcie wyjściowe: 230V AC 50 Hz- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): +- 10%- Czas powrotu na pracę sieciową: 0 ms- Zabezpieczenie instalacji
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

EASYLINE 650 AVR

Zasilacze UPS serii EASYLINE AVR USB stanowią ekonomiczną ochronę sprzętu komputerowego w biurze i domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym

przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systemów fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej DTP oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR. Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia ciągły monitoring napięcia wejściowego / wyjściowego, poziomu naładowania baterii oraz obciążenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączonej sieci zasilającej.

Cechy główne:

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR
- Wbudowany panel LCD
- Mikroprocesorowa kontrola parametrów
- Gniazda wyjściowe typu French z awaryjnym podtrzymanie zasilania
- Automatyczny restart po powrocie zasilania
- Ładowania nowych akumulatorów i utrzymywanie stanu naładowania baterii przy wyłączonym zasilaniu
- Zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci
- Złącze komunikacyjne USB
- Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft Professional
- Filtr telekomunikacyjny