

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-eco-500-lcd-p-11785.html>

UPS ECO 500 LCD

Cena brutto	512,99 zł
Cena netto	417,07 zł
Numer katalogowy	AUEVEF1TE01
Kod producenta	T/ELCDTO-000K50/00
Kod EAN	5907683602161
Moc czynna (W)	300
Gwarancja	36 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	6
Napięcie	12
Architektura UPS-a	off-line (standby)
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2
Czas ładowania	16
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Oprogramowanie	Monitorująco-zarządzające
Informacje o gwarancji	- Serwis door to door- 36 miesięcy gwarancji na UPS- 24 miesiące gwarancji na akumulatory- Realizacja w 14 dni roboczych
Moc pozorna	500 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Funkcje specjalne	- "Zimny start" - Rozbudowany panel LCD (EVS)- Dźwiękowa sygnalizacja określonych stanów pracy- Cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii (DBM)- Inteligentny przycisk wielofunkcyjny (IMB)- Mikroprocesorowa kontrola
Złącza	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	- Temperatura pracy: 10 - 35 stopni C- Temperatura przechowywania: 0 - 45 stopni C-

	Wilgotność względna pracy/przechowywania: 20-80%/20-95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 1000 m- Max. długość przewodów
Waga	3.4
Wymiary	- Wysokość: 188 mm- Szerokość: 80 mm- Głębokość: 249 mm
Pozostałe parametry	- Moc wyjściowa: 300W- Napięcie wejściowe: 190-259 V +- 5%- Napięcie wyjściowe: 190-259 V +- 5%- Progi przełączania: sieć/UPS : 190/259 V +- 5%- Czas podtrzymania (80%/50% Pmax): 3/8 min- Sygnalizacja: Akustyczno-op
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Ever ECO 500 LCD

ECO LCD to nowoczesne zasilacze UPS z mikroprocesorową kontrolą parametrów funkcjonalnych. Są urządzeniami całkowicie sterowanymi za pomocą wbudowanego inteligentnego przycisku wielofunkcyjnego, dzięki czemu z poziomu urządzenia a nie tylko komputera można sterować parametrami takimi jak: dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy, cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii, tryb oszczędzania energii itp., wyświetlanymi na wbudowanym w zasilaczu ekranie LCD. Podwójny system zabezpieczenia znakomicie chroni stanowiska komputerowe, monitory, drukarki, konsole do gier, systemy kasowe, urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne przed zanikami zasilania oraz występowaniem przepięć.

Link do specyfikacji: <http://ever.eu/product/pl/ups-eco-500-lcd#tabDownloads-tab>