Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-edge-3000va-2700w-6xc13-1xc19-edge-3000irt2uxl-p-210515.html



UPS EDGE 3000VA/2700W 6xC13,1xC19 EDGE-3000IRT2UXL

Cena brutto	**4 770,99 zł**
Cena netto	**3 878,85 zł**
Numer katalogowy	**AUENPL2UED30000**
Kod producenta	**EDGE-3000IRT2UXL**
Kod EAN	**767041031423**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**10**
Liczba akumulatorów	**6**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 - 40°C Wilgotność względna: 20% - 90% Temperatura przechowywania: od -25°C do +55°C bez wewnętrznego akumulatora**
Waga	**32**
Wymiary	**438 x 630 x 88 mm 2U**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

Zasilacz bezprzewodowy UPS Vertiv EDGE-3000IRT2UXL

Vertiv EDGE to rodzina wysoce niezawodnych, wydajnych, łatwych w zarządzaniu i elastycznych liniowych, interaktywnych zasilaczy sinusoidalnych do krytycznych aplikacji rozproszonych i skrajnych centrów danych. Vertiv EDGE-3000IRT2UXL, w formacie 2U do montażu w szafie i wieży, oferuje 3000VA / 2700W zabezpieczenia zasilania rezerwowego dla serwerów i urządzeń sieciowych. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy 0,9, sterowalnym gniazdom i szafom o wydłużonym czasie pracy, Vertiv EDGE jest opłacalnym wyborem dla rozproszonych i brzegowych aplikacji IT.

Zalety:

- Wysoka wydajność: maksymalizacja mocy obciążeń IT, oszczędność energii w całym okresie eksploatacji
- Szeroki zakres współczynników kształtu i elastyczne opcje instalacji
- Zaawansowana ochrona baterii i funkcje optymalizacji czasu pracy
- Akumulatory wewnętrzne wymieniane podczas pracy - mniej przestojów
- Wytrzymuje wyższe temperatury pracy
- Niski dźwięk
- Zdalne monitorowanie i możliwości zarządzania