Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ever-powerline-green-10-33-pro-7ah-p-215232.html



UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO (7Ah)

Cena brutto	**36 279,99 zł**
Cena netto	**29 495,93 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0081**
Kod producenta	**W/PGRPTO-3310K0/07**
Kod EAN	**5907683606787**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Wysokość produktu	**895 mm**
Szerokość produktu	**435 mm**
Głębokość produktu	**855 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**1045 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**280 kg**
Waga produktu	**265 kg**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Głębokość opakowania	**1200 mm**
Kolor produktu	**Czarny, Zielony**
Sustainability compliance	**Tak**
Port USB	**Tak**
Sustainability certificates	**CE**
Układ	**Tower**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Prąd ładowania	**10 A**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**CE**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Słyszalny alarm	**Tak**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**

Przebieg falowy	**Sinus**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**415 V**
Poziom THD prądu wejściowego	**3%**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**380 V**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**173 V**
Liczba faz wejściowych	**3**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**485 V**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**10 kVA**
Liczba faz wyjściowych	**3**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232,RS-485**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Typ połączenia wchodzącego	**3P5W**
Tryb ECO	**Tak**
Współczynnik szczytu	**7:1**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Połączenia wychodzące	**3P5W**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**400 V**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**400 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zimny start	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M