Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ever-powerline-green-10-33-pro-9ah-p-215233.html



UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO (9Ah)

Cena brutto	**40 814,99 zł**
Cena netto	**33 182,92 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0082**
Kod producenta	**W/PGRPTO-3310K0/09**
Kod EAN	**5907683606770**
Wysokość produktu	**895 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Szerokość produktu	**435 mm**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Głębokość produktu	**855 mm**
Poziom THD prądu wejściowego	**3%**
Diody LED	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Wysokość opakowania	**1045 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Liczba faz wejściowych	**3**
Waga wraz z opakowaniem	**280 kg**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Waga produktu	**265 kg**
Liczba faz wyjściowych	**3**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Głębokość opakowania	**1200 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny, Zielony**
Interfejs SCSI	**RS-232,RS-485**
Port USB	**Tak**
Typ połączenia wchodzącego	**3P5W**
Układ	**Tower**
Współczynnik szczytu	**7:1**

Maksymalne natężenie prądu	**16 A**
Połączenia wychodzące	**3P5W**
Prąd ładowania	**10 A**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**400 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**400 V**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**415 V**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**380 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**173 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**485 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**10 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Przeładowanie**
Sustainability compliance	**Tak**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Sustainability certificates	**CE**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**CE**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M