Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ever-powerline-green-15-33-pro-p-215235.html



UPS EVER POWERLINE GREEN 15-33 PRO

Cena brutto	**27 209,99 zł**
Cena netto	**22 121,94 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0084**
Kod producenta	**W/PGRPTO-3315K0/00**
Kod EAN	**5907683606718**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**895 mm**
Szerokość produktu	**435 mm**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Głębokość produktu	**855 mm**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Diody LED	**Tak**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,8**
Wysokość opakowania	**1045 mm**
Poziom THD prądu wejściowego	**2%**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Waga produktu	**265 kg**
Liczba faz wejściowych	**3**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Głębokość opakowania	**1200 mm**
Liczba faz wyjściowych	**3**
Kolor produktu	**Czarny, Zielony**
Poziom THD prądu wyjściowego	**0,4%**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Port USB	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232,RS-485**
Układ	**Tower**
Współczynnik szczytu	**5:1**

Maksymalne natężenie prądu	**19 A**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**400 V**
Prąd ładowania	**10 A**
Przebieg falowy	**Sinus**
Dołączone oprogramowanie	**PowerSoft Professional**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**400 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**415 V**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**380 V**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**173 V**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**485 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Moc rzeczywista	**12000 W**
Słyszalny alarm	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**15 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Liczba baterii	**64**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Przeładowanie**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M