Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ever-powerline-green-20-33-pro-10ah-p-215242.html



UPS EVER POWERLINE GREEN 20-33 PRO (10Ah)

Cena brutto	**47 617,99 zł**
Cena netto	**38 713,81 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0091**
Kod producenta	**W/PGRPTO-3320K0/10**
Kod EAN	**5907683606947**
Wysokość produktu	**895 mm**
Sustainability certificates	**CE**
Szerokość produktu	**435 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**CE**
Głębokość produktu	**855 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Diody LED	**Tak**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Wysokość opakowania	**1045 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Waga wraz z opakowaniem	**280 kg**
Poziom THD prądu wejściowego	**3%**
Waga produktu	**265 kg**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Liczba faz wejściowych	**3**
Głębokość opakowania	**1200 mm**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Kolor produktu	**Czarny, Zielony**
Liczba faz wyjściowych	**3**
Port USB	**Tak**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Układ	**Tower**
Interfejs szeregowy	**Tak**

Maksymalne natężenie prądu	**29 A**
Interfejs SCSI	**RS-232,RS-485**
Prąd ładowania	**10 A**
Współczynnik szczytu	**4:1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność baterii	**10 Ah**
Zimny start	**Tak**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**415 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**380 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**173 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**485 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**20 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Tryb ECO	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Sustainability compliance	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M