Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ever-powerline-green-20-33-pro-p-215239.html



UPS EVER POWERLINE GREEN 20-33 PRO

Cena brutto	**29 477,99 zł**
Cena netto	**23 965,85 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0088**
Kod producenta	**W/PGRPTO-3320K0/00**
Kod EAN	**5907683606725**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**895 mm**
Szerokość produktu	**435 mm**
Głębokość produktu	**855 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**1045 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga produktu	**265 kg**
Szerokość opakowania	**800 mm**
Kolor produktu	**Czarny, Zielony**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**29 A**
Zimny start	**Tak**
Prąd ładowania	**10 A**
Typy wyjść AC	**Terminal**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Sustainability compliance	**Tak**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Sustainability certificates	**CE**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**415 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**380 V**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**173 V**
Wydajność (tryb ECO)	**95%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**485 V**
Poziom THD prądu wejściowego	**3%**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**20 kVA**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Liczba faz wejściowych	**3**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Liczba faz wyjściowych	**3**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Tryb ECO	**Tak**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Typ ekranu	**LCD**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Interfejs SCSI	**RS-232,RS-485**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
Współczynnik szczytu	**4:1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M