Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-champ-1000-ppf8001305-p-250404.html



# UPS FSP/Fortron CHAMP 1000 (PPF8001305)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **980,99 zł** |
| Cena netto | **797,55 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIFOTUPS0017** |
| Kod producenta | **PPF8001305** |
| Kod EAN | **4711140487595** |
| Układ | **Tower** |
| Ilość faz | **1** |
| Regulacja napięcia wyjściowego | **1%** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Interfejs szeregowy | **Tak** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Interfejs SCSI | **RS-232** |
| Baterie w zestawie | **Tak** |
| Współczynnik szczytu | **3:1** |
| Częstotliwość wejściowa | **40 - 70 Hz** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia** |
| Poziom hałasu | **50 dB** |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | **±0.5 Hz** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Pojemność baterii | **9 Ah** |
| Ilość zworek wyjściowych IEC | **3** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **8,9 min** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **3,2 min** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Typ portu USB | **USB Typu B** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **200 V** |
| Port RS-232 | **1** |

| | |
|---|---|
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **120 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **300 V** |
| Moc rzeczywista | **900 W** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **1 kVA** |
| Frekwencja wyjściowa | **47/63 Hz** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **40 - 70 Hz** |
| Liczba baterii | **2** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 90%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **220 mm** |
| Szerokość produktu | **145 mm** |
| Głębokość produktu | **282 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio | **6%** |
| Waga produktu | **9,8 kg** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **2** |
| Przewody | **Kabel mocy wejściowy, Kabel USB** |
| Ilość komór baterii | **2** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe) | **3%** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Czas ładowania baterii (90%) | **4 h** |
| Port USB | **Tak** |
| Współczynnik mocy | **0,99** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M