

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-champ-1k-ppf9001401-p-280565.html>

## UPS FSP/Fortron Champ 1K (PPF9001401)



Cena brutto	<b>1 238,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 007,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIFOTUPS0020</b>
Kod producenta	<b>PPF9001401</b>
Kod EAN	<b>4713224520600</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>1 kVA</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>3 x gniazdo sieciowe</b>
Frekwencja wyjściowa	<b>47/63 Hz</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>40 - 70 Hz</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>88 mm</b>
Szerokość produktu	<b>438 mm</b>
Głębokość produktu	<b>310 mm</b>
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe)	<b>6%</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>2</b>
Wbudowany wentylator	<b>Tak</b>
Ilość komór baterii	<b>2</b>
Waga produktu	<b>12 kg</b>
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	<b>3%</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Interfejs szeregowy	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE</b>

Port USB	<b>Tak</b>
Interfejs SCSI	<b>RS-232</b>
Czas ładowania baterii (90%)	<b>4 h</b>
Układ	<b>Rack</b>
Współczynnik szczytu	<b>3:1</b>
Współczynnik mocy	<b>0,99</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Regulacja częstotliwości wyjściowej	<b>±0.5 Hz</b>
Ilość faz	<b>1</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Typ portu USB	<b>USB Typu B</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>1%</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Port RS-232	<b>1</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>40 - 70 Hz</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b>
Poziom hałasu	<b>50 dB</b>
Topologia UPS	<b>Podwójnej konwersji (online)</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Przebieg falowy	<b>Czysty sinus</b>
Pojemność stelaża	<b>2U</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>110 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>120 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>300 V</b>
Moc rzeczywista	<b>900 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M