Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-champ-2k-ppf18a1401-p-253933.html

UPS FSP/Fortron Champ 2K (PPF18A1401)



Cena brutto	**2 336,99 zł**
Cena netto	**1 899,99 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0021**
Kod producenta	**PPF18A1401**
Kod EAN	**4713224520617**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**6%**
Głębokość produktu	**410 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Diody LED	**Tak**
Ilość komór baterii	**4**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**3%**
Waga produktu	**19 kg**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Kolor produktu	**Czarny**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Współczynnik mocy	**0,99**
Port USB	**Tak**
Ilość faz	**1**
Układ	**Rack**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Napięcie baterii	**12 V**
Interfejs szeregowy	**Tak**

Liczba portów USB 2.0	**1**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Baterie w zestawie	**Tak**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**±0.5 Hz**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Częstotliwość wejściowa	**40 - 70 Hz**
Port RS-232	**1**
Pojemność stelaża	**2U**
Poziom hałasu	**50 dB**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**120 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**47/63 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**40 - 70 Hz**
Liczba baterii	**4**
Typ kontroli	**Przyciski**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M