

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-champ-tower-3k-ppf24a1807-p-250406.html>

UPS FSP/Fortron Champ Tower 3K (PPF24A1807)

Cena brutto	1 930,99 zł
Cena netto	1 569,91 zł
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0019
Kod producenta	PPF24A1807
Kod EAN	4711140487618
Szerokość produktu	190 mm
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe)	6%
Głębokość produktu	421 mm
Liczba obsługiwanych baterii	6
Diody LED	Tak
Ilość komór baterii	6
Waga produktu	27,6 kg
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	3%
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0,99
Typ wyświetlacza	LCD
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Port USB	Tak
Interfejs szeregowy	Tak
Układ	Tower
Interfejs SCSI	RS-232
Napięcie baterii	12 V
Współczynnik szczytu	3:1
Liczba portów USB 2.0	1
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±0.5 Hz
Baterie w zestawie	Tak
Ilość zwopek wyjściowych IEC	4
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz

Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9,8 min
Poziom hałasu	50 dB
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Słyszalny alarm	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Przebieg falowy	Sinus
Port RS-232	1
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	120 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Moc rzeczywista	2700 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Frekwencja wyjściowa	47/63 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Liczba baterii	6
Typ kontroli	Przyciski
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	318 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M