Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-champ-tower-3k-ppf24a1807-p-250406.html



UPS FSP/Fortron Champ Tower 3K (PPF24A1807)

Cena brutto	**2 316,99 zł**
Cena netto	**1 883,73 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0019**
Kod producenta	**PPF24A1807**
Kod EAN	**4711140487618**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**318 mm**
Szerokość produktu	**190 mm**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**6%**
Głębokość produktu	**421 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Diody LED	**Tak**
Ilość komór baterii	**6**
Waga produktu	**27,6 kg**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**3%**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Współczynnik mocy	**0,99**
Port USB	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Układ	**Tower**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**±0.5 Hz**
Baterie w zestawie	**Tak**

Ilość zworek wyjściowych IEC	**4**
Częstotliwość wejściowa	**40 - 70 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9,8 min**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Poziom hałasu	**50 dB**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,5 min**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Słyszalny alarm	**Tak**
Port RS-232	**1**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**120 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**47/63 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**40 - 70 Hz**
Liczba baterii	**6**
Typ kontroli	**Przyciski**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M