

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-champ-tower-3k-ppf24a1807-p-250406.html>

UPS FSP/Fortron Champ Tower 3K (PPF24A1807)

Cena brutto	1 934,99 zł
Cena netto	1 573,16 zł
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0019
Kod producenta	PPF24A1807
Kod EAN	4711140487618
Szerokość produktu	190 mm
Głębokość produktu	421 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	27,6 kg
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Kolor produktu	Czarny
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe)	6%
Typ wyświetlacza	LCD
Liczba obsługiwanych baterii	6
Port USB	Tak
Ilość komór baterii	6
Układ	Tower
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	3%
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Liczba portów USB 2.0	1
Współczynnik mocy	0,99
Baterie w zestawie	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Interfejs szeregowy	Tak
Poziom hałasu	50 dB
Interfejs SCSI	RS-232
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia

Pojemność baterii	9 Ah
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Regulacja częstotliwości wyjściowej	±0.5 Hz
Słyszalny alarm	Tak
Ilość zwopek wyjściowych IEC	4
Przebieg falowy	Sinus
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9,8 min
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,5 min
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Typ portu USB	USB Typu B
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	120 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Port RS-232	1
Moc rzeczywista	2700 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Frekwencja wyjściowa	47/63 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Liczba baterii	6
Typ kontroli	Przyciski
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	318 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M