Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-clippers-rt-1k-ppf10a0400-p-302966.html

UPS FSP/Fortron Clippers RT 1K (PPF10A0400)



Cena brutto	**1 475,99 zł**
Cena netto	**1 199,99 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0023**
Kod producenta	**PPF10A0400**
Kod EAN	**4713224524882**
Ilość komór baterii	**2**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**2%**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Frekwencja wyjściowa	**46/64 Hz**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Współczynnik mocy	**0,99**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Typ kontroli	**Przyciski**
Liczba faz wejściowych	**1**
Tryb ECO	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.1 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**33 min**
Wysokość produktu	**88 mm**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**410 mm**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Waga produktu	**11,6 kg**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Czas ładowania	**3 h**
Certyfikaty	**EMC EN62040-2 C2**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Poziom hałasu	**50 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**4%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M