Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-clippers-rt-2k-ppf20a0400-p-252798.html

UPS FSP/Fortron Clippers RT 2K (PPF20A0400)



Cena brutto	**3 085,00 zł**
Cena netto	**2 508,13 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0031**
Kod producenta	**PPF20A0400**
Kod EAN	**4713224524899**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Tryb ECO	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**630 mm**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**4%**
Waga produktu	**27,5 kg**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**4%**
Kolor produktu	**Czarny**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**4%**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**4%**
Port USB	**Tak**
Ilość komór baterii	**6**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**2%**
Układ	**Rack**
Zgodność z zasadami	**Tak**

zrównoważonego rozwoju	
Napięcie baterii	**12 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Czas ładowania	**3 h**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Certyfikaty	**EMC EN62040-2 C2**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**0.1 Hz**
Poziom hałasu	**50 dB**
Współczynnik mocy	**0,99**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**33 min**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Liczba faz wejściowych	**1**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3000 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**46/64 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**40 - 70 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M