Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-eufo-1k-ppf8800200-p-250407.html

UPS FSP/Fortron Eufo 1K (PPF8800200)



Cena brutto	**1 697,99 zł**
Cena netto	**1 380,48 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0025**
Kod producenta	**PPF8800200**
Kod EAN	**4711140486123**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1.5%**
Moc rzeczywista	**990 W**
SmartSlot	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,1 kVA**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Port RS-232	**1**
Typ kontroli	**Przyciski**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**

Wysokość produktu	**88 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Szerokość produktu	**438 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Głębokość produktu	**410 mm**
Diody LED	**Tak**
Pojemność stelaża	**2U**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Waga produktu	**13,4 kg**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**5%**
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	**Tak**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Ilość komór baterii	**2**
Napięcie baterii	**12 V**
Wydajność (Tryb Linii)	**95%**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**2%**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wydajność (tryb baterii)	**90%**
Baterie w zestawie	**Tak**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Wydajność (tryb ECO)	**97%**
Wtyczka	**C14 panel**

Współczynnik mocy	**0,99**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Ilość faz	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M