Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-eufo-2k-ppf16a1500-p-250408.html

UPS FSP/Fortron Eufo 2K (PPF16A1500)



Cena brutto	**2 296,99 zł**
Cena netto	**1 867,47 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0026**
Kod producenta	**PPF16A1500**
Kod EAN	**4711140486130**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Szerokość produktu	**438 mm**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Głębokość produktu	**510 mm**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Diody LED	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**
Waga produktu	**21,5 kg**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Kolor produktu	**Czarny**
Port RS-232	**1**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Port USB	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wydajność	**97%**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Prąd ładowania	**1,5 A**

Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie baterii	**12 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**5%**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Baterie w zestawie	**Tak**
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	**Tak**
Pojemność stelaża	**2U**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Liczba obsługiwanych baterii	**8**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Ilość komór baterii	**4**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Czas ładowania	**4 h**
Wydajność (Tryb Linii)	**95%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Wtyczka	**C14 panel**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**2%**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Certyfikaty	**EAC**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Poziom hałasu	**45 dB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EAC,CE**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**

Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Wysokość baterii	**8,8 cm**
Wydajność (tryb ECO)	**97%**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Szerokość baterii	**43,8 cm**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,9**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Głębokość baterii	**41 cm**
Współczynnik mocy	**0,99**
Typ kontroli	**Przyciski**
Wydajność (tryb on-line)	**95%**
Ilość faz	**1**
Tryb ECO	**Tak**
Wydajność (tryb baterii)	**91%**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1.5%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Liczba faz wejściowych	**1**
Waga baterii/akumulatora	**10,8 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Wysokość produktu	**88 mm**
SmartSlot	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M