Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-eufo-3k-ppf24a1500-p-250409.html

UPS FSP/Fortron Eufo 3K (PPF24A1500)



Cena brutto	**3 690,99 zł**
Cena netto	**3 000,80 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0027**
Kod producenta	**PPF24A1500**
Kod EAN	**4711140486147**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Port USB	**Tak**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Układ	**Rackmount/Tower**
Port RS-232	**1**
Wydajność	**97%**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Prąd ładowania	**1,5 A**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nielinio	**5%**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	**Tak**
Czas ładowania	**4 h**
Pojemność stelaża	**2U**

Liczba obsługiwanych baterii	**12**
Wtyczka	**C20 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Ilość komór baterii	**6**
Certyfikaty	**EAC**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Wydajność (Tryb Linii)	**95%**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Poziom hałasu	**45 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe)	**2%**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wydajność (tryb baterii)	**92%**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EAC,CE**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Wysokość baterii	**8,8 cm**
Typ kontroli	**Przyciski**
Wydajność (tryb ECO)	**97%**
Szerokość baterii	**43,8 cm**
Tryb ECO	**Tak**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,9**
Głębokość baterii	**41 cm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Współczynnik mocy	**0,99**

Wydajność (tryb on-line)	**95%**
Ilość faz	**1**
Waga baterii/akumulatora	**11,9 kg**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1.5%**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Liczba faz wejściowych	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Głębokość produktu	**630 mm**
SmartSlot	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Waga produktu	**29,3 kg**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,5 min**
Kolor produktu	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M