

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-fp-1000-ppf6000601-p-250397.html>

## UPS FSP/Fortron FP 1000 (PPF6000601)

Cena brutto	<b>395,99 zł</b>
Cena netto	<b>321,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIFOTUPS0009</b>
Kod producenta	<b>PPF6000601</b>
Kod EAN	<b>4711140487649</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Frekwencja wyjściowa	<b>50/60 Hz</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>EAC,CE</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Czas ładowania baterii (90%)	<b>6 h</b>
Auto-restart	<b>Tak</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>10%</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Regulacja częstotliwości wyjściowej	<b>60 / 50 Hz</b>
Liczba baterii	<b>2</b>
Liczba wyjść typu F	<b>4</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przed rozładowaniem baterii</b>
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	<b>220 V</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu F</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>

Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>182 mm</b>
Szerokość produktu	<b>130 mm</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Głębokość produktu	<b>320 mm</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>275 mm</b>
Waga produktu	<b>8,2 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>190 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Głębokość opakowania	<b>390 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Układ	<b>Mini Tower</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Rodzaj baterii	<b>7 AH</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Czas ładowania	<b>6 h</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>100 V</b>
Poziom hałasu	<b>40 dB</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>2</b>
Moc rzeczywista	<b>600 W</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>7 AH</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>1 kVA</b>
Ładowanie w trybie wyłączonym	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M