Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-fp-1000-ppf6000601-p-250397.html



UPS FSP/Fortron FP 1000 (PPF6000601)

Cena brutto	**266,99 zł**
Cena netto	**217,07 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0009**
Kod producenta	**PPF6000601**
Kod EAN	**4711140487649**
Głębokość produktu	**320 mm**
Typ obsługiwanych baterii	**7 AH**
Diody LED	**Tak**
Ładowanie w trybie wyłączonym	**Tak**
Wysokość opakowania	**275 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Waga produktu	**8,2 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EAC,CE**
Szerokość opakowania	**190 mm**
Czas ładowania baterii (90%)	**6 h**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**60 / 50 Hz**
Głębokość opakowania	**390 mm**
Liczba wyjść typu F	**4**
Kolor produktu	**Czarny**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Układ	**Mini Tower**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**7 AH**
Zimny start	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Czas ładowania	**6 h**

Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**100 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Przebieg falowy	**Sinus**
Moc rzeczywista	**600 W**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Auto-restart	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Liczba baterii	**2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przed rozładowaniem baterii**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**182 mm**
Szerokość produktu	**130 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M