

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-fp-1500-ppf9000501-p-253932.html>

UPS FSP/Fortron FP 1500 (PPF9000501)

Cena brutto	567,99 zł
Cena netto	461,78 zł
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0010
Kod producenta	PPF9000501
Kod EAN	4711140487656
Słyszalny alarm	Tak
Moc rzeczywista	900 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Auto-restart	Tak
Liczba baterii	2
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	182 mm
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	320 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	275 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Waga produktu	10,4 kg
Typ obsługiwanych baterii	9 AH
Szerokość opakowania	190 mm
Ładowanie w trybie wyłączonym	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EAC,CE
Układ	Mini Tower
Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Napięcie baterii	12 V
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Rodzaj baterii	9 AH
Regulacja częstotliwości wyjściowej	60 / 50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Liczba wyjść typu F	4
Czas ładowania	6 h
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Poziom hałasu	40 dB
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Pojemność baterii	9 Ah
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typy wyjść AC	Typu F
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	100 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M