

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-fp-1500-ppf9000501-p-253932.html>

UPS FSP/Fortron FP 1500 (PPF9000501)

Cena brutto	567,99 zł
Cena netto	461,78 zł
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0010
Kod producenta	PPF9000501
Kod EAN	4711140487656
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	275 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Waga produktu	10,4 kg
Typ obsługiwanych baterii	9 AH
Szerokość opakowania	190 mm
Ładowanie w trybie wyłączonym	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EAC,CE
Kolor produktu	Czarny
Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Układ	Mini Tower
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Napięcie baterii	12 V
Rodzaj baterii	9 AH
Regulacja częstotliwości wyjściowej	60 / 50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Liczba wyjść typu F	4
Czas ładowania	6 h
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Poziom hałasu	40 dB
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Napięcie operacyjne wyjścia	240 V

(minimalne)	
Pojemność baterii	9 Ah
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	100 V
Typy wyjść AC	Typu F
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Moc rzeczywista	900 W
Słyszalny alarm	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Auto-restart	Tak
Liczba baterii	2
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	182 mm
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	320 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M