

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-fp-2000-ppf12a0800-p-250398.html>



## UPS FSP/Fortron FP 2000 (PPF12A0800)

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto                                | <b>785,99 zł</b>                    |
| Cena netto                                 | <b>639,02 zł</b>                    |
| Numer katalogowy                           | <b>ZSIFOTUPS0011</b>                |
| Kod producenta                             | <b>PPF12A0800</b>                   |
| Kod EAN                                    | <b>4711140487663</b>                |
| Czas ładowania baterii (90%)               | <b>6 h</b>                          |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | <b>Tak</b>                          |
| Typ obsługiwanych baterii                  | <b>9 AH</b>                         |
| Topologia UPS                              | <b>Technologia line-interactive</b> |
| Typy wyjść AC                              | <b>Typu F</b>                       |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)      | <b>Tak</b>                          |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej        | <b>60 / 50 Hz</b>                   |
| Układ                                      | <b>Mini Tower</b>                   |
| Częstotliwość danych wejściowych           | <b>50/60 Hz</b>                     |
| Głębokość opakowania                       | <b>390 mm</b>                       |
| Ilość gniazd sieciowych                    | <b>4 x gniazdo sieciowe</b>         |
| Szerokość opakowania                       | <b>190 mm</b>                       |
| Moc rzeczywista                            | <b>1200 W</b>                       |
| Wysokość opakowania                        | <b>275 mm</b>                       |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)    | <b>162 V</b>                        |
| Głębokość produktu                         | <b>320 mm</b>                       |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)    | <b>240 V</b>                        |
| Wysokość produktu                          | <b>182 mm</b>                       |
| Zakres wilgotności względnej               | <b>0 - 90%</b>                      |
| Poziom hałasu                              | <b>40 dB</b>                        |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)          | <b>85078000</b>                     |
| Częstotliwość wejściowa                    | <b>50/60 Hz</b>                     |
| Czas odpowiedzi (typowy)                   | <b>6 ms</b>                         |
| Rodzaj baterii                             | <b>9 AH</b>                         |
| Automatyczny test baterii                  | <b>Tak</b>                          |

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulacja napięcia wyjściowego                   | <b>10%</b>                                                                                           |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>EAC, CE</b>                                                                                       |
| Ładowanie w trybie wyłączonym                    | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Liczba obsługiwanych baterii                     | <b>2</b>                                                                                             |
| Słyszalny alarm                                  | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Tryby alarmu dźwiękowego                         | <b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b> |
| Zimny start                                      | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Liczba wyjść typu F                              | <b>4</b>                                                                                             |
| Auto-restart                                     | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                                                                                        |
| Frekwencja wyjściowa                             | <b>50/60 Hz</b>                                                                                      |
| Rodzaj opakowania                                | <b>Pudełko</b>                                                                                       |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc           | <b>2 kVA</b>                                                                                         |
| Waga produktu                                    | <b>11 kg</b>                                                                                         |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)         | <b>290 V</b>                                                                                         |
| Diody LED                                        | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)         | <b>100 V</b>                                                                                         |
| Szerokość produktu                               | <b>130 mm</b>                                                                                        |
| Przebieg falowy                                  | <b>Sinus</b>                                                                                         |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                     |
| Pojemność baterii                                | <b>9 Ah</b>                                                                                          |
| Podręcznik użytkownika                           | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Czas ładowania                                   | <b>6 h</b>                                                                                           |
| Funkcje ochrony zasilania                        | <b>Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie</b>      |
| Baterie w zestawie                               | <b>Tak</b>                                                                                           |
| Liczba baterii                                   | <b>2</b>                                                                                             |
| Napięcie baterii                                 | <b>12 V</b>                                                                                          |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M