Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-fsp-fortron-ifp-2000-ppf12a1600-p-250403.html



UPS FSP/Fortron iFP 2000 (PPF12A1600)

Cena brutto	**960,99 zł**
Cena netto	**781,29 zł**
Numer katalogowy	**ZSIFOTUPS0016**
Kod producenta	**PPF12A1600**
Kod EAN	**4713224522345**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**110 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Certyfikaty zgodności	**CE,cTUVus**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,TUV**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**±1 Hz**
Auto-restart	**Tak**
Ilość zworek wyjściowych IEC	**2**
Liczba baterii	**2**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Typ portu USB	**USB Typu B**

Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Zimny start	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**182 mm**
Szerokość produktu	**130 mm**
Głębokość produktu	**320 mm**
Waga produktu	**11 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Mini Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Przebieg falowy	**Sinus**
Poziom hałasu	**40 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M