

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-in-500va-1ru-4x-iec-out-usb-hid-rs-232-rack-19-p-313866.html>

UPS Line-In 500VA 1RU 4x IEC Out, USB HID/RS-232, Rack 19"



Cena brutto	713,99 zł
Cena netto	580,48 zł
Numer katalogowy	AUPWRL1U0000001
Kod producenta	VI 500 R1U
Kod EAN	4260074980387
Liczba akumulatorów	2
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	0.8
Czas ładowania	8
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Moc pozorna	500 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Wymagania środowiskowe	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
Wymiary	44 x 216 x 433 mm
Pozostałe parametry	- Zakres częstotliwości wejściowej: 45 - 55 Hz- Moc: 300 W- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz- Regulacja napięcia wyjściowego +/- 10 %- Regulacja częstotliwości wejściowej +/- 0,5 Hz- Postać fali: Sinusoida- Gniazdo rozszerzeń- Obsługiwane systemy operacyjne
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	300
Gwarancja	24 mc.
Czas transferu (maks.)	4
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	4
Napięcie	6
Architektura UPS-a	line-interactive

Opis produktu

UPS PowerWalker Line-interactive 500VA 1RU 4X IEC OUT, USB-HID/RS-232, Rack 19"

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja (jedyne 216mm głębokości), unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania.