

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-lcd-1500va-900w2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-346635.html>



UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	462,99 zł
Cena netto	376,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRTL
Kod producenta	DN-170075
Kod EAN	4016032441373
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Auto-restart	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	198 mm
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	380 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Diody LED	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	2
Wysokość opakowania	280 mm
Maska z numerem seryjnym	85044085
Waga produktu	10,1 kg
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	2 ms
Szerokość opakowania	212 mm
Czas ładowania baterii (90%)	6 h

Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0,6
Typ wyświetlacza	LCD
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Port USB	Tak
Układ	Tower
Liczba faz wejściowych	1
Liczba faz wyjściowych	1
Napięcie baterii	12 V
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Interfejs SCSI	RS-232
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Pojemność opakowania	26237,1 cm3
Typ portu USB	USB Typu B
Wtyczka	Typu F
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Port RS-232	1
Poziom hałasu	40 dB
Słyszalny alarm	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Pojemność baterii	9 Ah
Przebieg falowy	Pseudo sine
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Funkcje ochrony przed przepięciami	Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Sieć
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	900 W
Typy wyjść AC	Typ E / F
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA

Tryby alarmu dźwiękowego

**Alarm kiedy pracuje na baterii,
Usterka, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciążenia**

Ilość gniazd sieciowych

4 x gniazdo sieciowe

Opis produktu

- Gwarancja: F024M