

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-lcd-1500va-900w2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-346635.html>



UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	474,99 zł
Cena netto	386,17 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRTL
Kod producenta	DN-170075
Kod EAN	4016032441373
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba faz wyjściowych	1
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Maska z numerem seryjnym	85044085
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Typ portu USB	USB Typu B
Układ	Tower
Moc rzeczywista	900 W
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Szerokość opakowania	212 mm
Przebieg falowy	Pseudo sine
Wysokość opakowania	280 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Głębokość produktu	380 mm
Typy wyjść AC	Typ E / F
Wysokość produktu	198 mm

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Poziom hałasu	40 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Pojemność opakowania	26237,1 cm³
Auto-restart	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Współczynnik mocy	0,6
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	2 ms
Liczba obsługiwanych baterii	2
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Modem
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Port RS-232	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Kolor produktu	Czarny
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Waga produktu	10,1 kg
Słyszalny alarm	Tak
Diody LED	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Szerokość produktu	158 mm
Zimny start	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność baterii	9 Ah
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wtyczka	Typu F
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu

Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M