

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-lcd-1500va-900w2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-346635.html>



## UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	<b>474,99 zł</b>
Cena netto	<b>386,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATLU</b>
Kod producenta	<b>DN-170075</b>
Kod EAN	<b>4016032441373</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Wtyczka	<b>Typu F</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50 Hz</b>
Frekwencja wyjściowa	<b>50 Hz</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>1,5 kVA</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>10,1 kg</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b>
Szerokość produktu	<b>158 mm</b>
Typ portu USB	<b>USB Typu B</b>
Interfejs SCSI	<b>RS-232</b>

Liczba faz wyjściowych	<b>1</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>10%</b>
Czas ładowania baterii (90%)	<b>6 h</b>
Maska z numerem seryjnym	<b>85044085</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.</b>
Szeregowe porty komunikacyjne	<b>1</b>
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	<b>230 V</b>
Wysokość produktu	<b>198 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Poziom hałasu	<b>40 dB</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Pojemność opakowania	<b>26237,1 cm<sup>3</sup></b>
Auto-restart	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Układ	<b>Tower</b>
Moc rzeczywista	<b>900 W</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Szerokość opakowania	<b>212 mm</b>
Przebieg falowy	<b>Pseudo sine</b>
Wysokość opakowania	<b>280 mm</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Głębokość produktu	<b>380 mm</b>
Typy wyjść AC	<b>Typ E / F</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Interfejs szeregowy	<b>Tak</b>
Liczba faz wejściowych	<b>1</b>
Współczynnik mocy	<b>0,6</b>
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	<b>2 ms</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>2</b>
Funkcje ochrony przed przepięciami	<b>Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Modem</b>

---

Wartość nominalna napięcia wejściowego	<b>230 V</b>
Port RS-232	<b>1</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M