

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-lcd-1500va-900w2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-346635.html>



UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	462,99 zł
Cena netto	376,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRATLU
Kod producenta	DN-170075
Kod EAN	4016032441373
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Auto-restart	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przed rozładowaniem baterii,Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	198 mm
Szerokość produktu	158 mm
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Głębokość produktu	380 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Diody LED	Tak
Maska z numerem seryjnym	85044085
Wysokość opakowania	280 mm
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	2 ms
Waga produktu	10,1 kg

Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Szerokość opakowania	212 mm
Współczynnik mocy	0,6
Kolor produktu	Czarny
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Typ wyświetlacza	LCD
Liczba faz wejściowych	1
Port USB	Tak
Liczba faz wyjściowych	1
Układ	Tower
Interfejs szeregowy	Tak
Napięcie baterii	12 V
Interfejs SCSI	RS-232
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Typ portu USB	USB Typu B
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Port RS-232	1
Pojemność opakowania	26237,1 cm³
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Wtyczka	Typu F
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Poziom hałasu	40 dB
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Słyszalny alarm	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Przebieg falowy	Pseudo sine
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Typy wyjść AC	Typ E / F
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V

Tryby alarmu dźwiękowego

**Alarm kiedy pracuje na baterii,
Usterka, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciążenia**

Moc rzeczywista

900 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M