

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-1000va-4x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-p-12011.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 4X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN./OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"

Cena brutto	1 344,99 zł
Cena netto	1 093,49 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2U0000012
Kod producenta	VI 1000 ERT HID
Kod EAN	4260074975291
Oprogramowanie	Oprogramowanie: WinPower- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (n
Moc pozorna	1000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	2 x RJ-11/RJ-45
Wymagania środowiskowe	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %
Wymiary	436 x 438 x 86.5 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	900
Gwarancja	24 mc.
Akcesoria opcjonalne	Szyny montażowe 19": 10120529
Czas transferu (maks.)	6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	13
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba akumulatorów	2
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3

Czas ładowania	8
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14

Opis produktu

Power Walker VI 1000E/RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9.

Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (uszy montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

Cechy:

- 1000VA Line-Interactive UPS tower/19" rack, MBS, ATS
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 4x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu - niebieski, czerwony, czerwony migający - w zależności od statusu UPS
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzebieciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- USB HID