Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-1000va-8x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-p-207150.html



# UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 .IN/OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19''

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 584,99 zł** |
| Cena netto | **1 288,61 zł** |
| Numer katalogowy | **AUPWRL2U0000009** |
| Kod producenta | **VI 1000 RT HID** |
| Kod EAN | **4260074974317** |
| Oprogramowanie | **WinPower:- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, c** |
| Moc pozorna | **1000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Ważne | **Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!** |
| Wymagania środowiskowe | **- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %** |
| Wymiary | **438 x 436 x 86.5 mm** |
| Pozostałe parametry | **Opcjonalne akcesoria:- Szyny montażowe 19": 10120529- Karta NMC (moduł SNMP): 10120517- Karta AS/400: 10120527- Pakiet baterii (Battery Pack): 10134010** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Moc czynna (W) | **900** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czas transferu (maks.) | **6** |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | **10** |
| Napięcie | **12** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |

| | |
|---|---|
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pojemność akumulatora | **7** |
| Liczba akumulatorów | **3** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **4** |
| Czas ładowania | **4** |
| Porty zasilania wy. | **8 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C14** |

## Opis produktu

**Power Walker VI 1000 RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9.**
Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19 " (uszy montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

**Cechy:**
- 1000VA Line-Interactive UPS tower/19” rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu – niebieski, czerwony, czerwony migający – w zależności od statusu UPS
- Programowalne gniazda ICE C13 – 4 gniazda
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB HID/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)