

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-1000va-8x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-p-207150.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 .IN/OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"

Cena brutto	1 567,99 zł
Cena netto	1 274,79 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2U0000009
Kod producenta	VI 1000 RT HID
Kod EAN	4260074974317
Moc czynna (W)	900
Gwarancja	24 mc.
Czas transferu (maks.)	6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	3
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	WinPower:- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, c
Moc pozorna	1000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzeięciowe
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Ważne	Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta

	lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!
Wymagania środowiskowe	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %
Wymiary	438 x 436 x 86.5 mm
Pozostałe parametry	Opcjonalne akcesoria:- Szyny montażowe 19": 10120529- Karta NMC (moduł SNMP): 10120517- Karta AS/400: 10120527- Pakiet baterii (Battery Pack): 10134010
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Power Walker VI 1000 RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9.

Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (usztywnienie w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji pionowej (Tower). HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

Cechy:

- 1000VA Line-Interactive UPS tower/19" rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu - niebieski, czerwony, czerwony migający - w zależności od statusu UPS
- Programowalne gniazda ICE C13 - 4 gniazda
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB HID/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)