

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-1500va-8x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-p-12009.html>

## UPS LINE-INTERACTIVE 1500VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"



Cena brutto	<b>1 838,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 495,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUPWRL2U0000010</b>
Kod producenta	<b>VI 1500 RT HID</b>
Kod EAN	<b>4260074974140</b>
Liczba akumulatorów	<b>3</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>3</b>
Czas ładowania	<b>4</b>
Porty zasilania wy.	<b>8 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Oprogramowanie	<b>Oprogramowanie: WinPower- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (n</b>
Moc pozorna	<b>1500 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzepięciowe (OVP)</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RS-232 (COM)</b>
Ważne	<b>Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail <a href="mailto:ups@ab.pl">ups@ab.pl</a> i wykup odpowiednią usługę!</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %</b>
Wymiary	<b>438 x 436 x 86.5 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Opcjonalne akcesoria:- Szyny montażowe 19": 10120529- Karta NMC (moduł SNMP): 10120517- Karta AS/400: 10120527- Pakiet baterii (Battery Pack): 10134010</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Moc czynna (W)	<b>1350</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Czas transferu (maks.)	<b>6</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>10</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>9</b>

## Opis produktu

### **Power Walker VI 1500 RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9.**

Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19 " (uszy montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

#### **Cechy:**

- 1500VA Line-Interactive UPS tower/19" rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu - niebieski, czerwony, czerwony migający - w zależności od statusu UPS
- Programowalne gniazda ICE C13 - 4 gniazda
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)