Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-2200va-rack-19-4x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-epo-p-313874.html



UPS Line-Interactive 2200VA Rack 19 4x IEC Out, RJ11/RJ45 In/Out, USB, LCD, EPO

Cena brutto	**1 268,99 zł**
Cena netto	**1 031,70 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRL2U0000014**
Kod producenta	**VI 2200 RLE**
Kod EAN	**4260074981186**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (120V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3.1**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerMaster**
Moc pozorna	**2200 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**0 - 40 °C**
Wymiary	**88 x 430 x 438 mm**
Pozostałe parametry	**Postać fali: sinusoida**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1320**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**4**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**

Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania. Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.