

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-2200va-rack-19-4x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-epo-p-313874.html>



UPS Line-Interactive 2200VA Rack 19 4x IEC Out, RJ11/RJ45 In/Out, USB, LCD, EPO

Cena brutto	1 305,99 zł
Cena netto	1 061,78 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2U0000014
Kod producenta	VI 2200 RLE
Kod EAN	4260074981186
Oprogramowanie	PowerMaster
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.1
Liczba akumulatorów	2
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	230
Czas transferu (maks.)	4
Pozostałe parametry	Postać fali: sinusoida
Moc czynna (W)	1320
Wymagania środowiskowe	0 - 40 °C
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Moc pozorna	2200 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	4
Liczba faz na wejściu	1 (120V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	4
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	88 x 430 x 438 mm
Uwaga	CE+WEEE
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN

Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania. Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.